
Rura elastyczna wykonana ze stali ocynkowanej typu WO

Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chroni instalację w przypadku krótkotrwałego kontaktu z przewodami z gorącą wodą lub parą, a nawet z otwartym płomieniem (ale tylko przed tzw. liźnięciem).
Temperatura pracy: -80÷+300 °C.
Stopień ochrony: IP40, EN 60529.
Odporność korozyjna: 1 (słaba) EN 50086.
Wytrzymałość na zgniatanie:
4 (1250 N) EN 50086.



Stosowana z dławnicami: MWD.

CE Wyrób oznaczony znakiem CE.

Flexible conduit made of galvanized steel, WO type

Designed first of all for protection against mechanical damages. It protects wiring in case of a short-time contact with hot water or steam piping, and even with open fire (but only against so called "light touch").

Working temperature: -80÷+300 °C.
Protection class: IP40, EN 60529.
Corrosion resistance: 1 (low) EN 50086.
Compression strength:
4 (1250 N) EN 50086.

Защитная труба из оцинкованной стали типа WO

Предназначена прежде всего для защиты от механических повреждений. Защищает установку в случае кратковременного контакта с проводами с горячей водой или паром, и даже с открытым пламенем (но только от т.н. "прикосновения").
Рабочая температура: -80÷+300 °Ц.
Степень защиты: IP40, EN 60529.
Коррозиестойкость: 1 (невысокая) EN 50086.
Устойчивость на сжатия:
4 (1250 N) EN 50086.

Typ Type Тип	Min. średnica wewn. Min. external diameter Мин. внутр. диаметр [mm/мм]	Zewnętrzna średnica External diameter Внешний диаметр [mm/мм]	Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/мм]	Opakowanie Packing Упаковка [m/м]	Art. nr Art. No. Арт. №
WO 7	10	13	28	50	120-442010
WO 9	11	15	34	50	120-442020
WO 11	15	18	40	50	120-442030
WO 13	17	20	45	50	120-442040
WO 16	18	22	50	50	120-442050
WO 21	24	28	63	25	120-442060
WO 29	32	37	85	25	120-442070
WO 36	41	47	100	15	120-442080
WO 48	54	60	125	15	120-442090

Used with MWD glands.


CE The product is CE marked.

Применяется с сальниками: MWD.

CE Изделие имеет знак CE.

Rura elastyczna wykonana ze stali nierdzewnej typu WO...S

Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chroni instalację w przypadku krótkotrwałego kontaktu z przewodami z gorącą wodą lub parą, a nawet z otwartym płomieniem (ale tylko przed tzw. liźnięciem).
Posiada wysoką odporność na czynniki agresywne występujące w przemyśle.
Materiał: stal 304 AISI
Temperatura pracy: -80÷+500 °C.
Stopień ochrony: IP40.
Odporność korozyjna:
4 (wysoka) EN 50086.
Wytrzymałość na zgniatanie:
4 (1250 N) EN 50086.



Stosowana z dławnicami: MWD...S.

CE Wyrób oznaczony znakiem CE.

Flexible conduit made of stainless steel, WO...S type

Designed first of all for protection against mechanical damages. It protects wiring in case of a short-time contact with hot water or steam piping, and even with open fire (but only against so called "light touching").
It has a high resistance to aggressive media occurring in industry.

Material: 304 AISI steel.
Working temperature: -80÷+500 °C.
Protection class: IP40.
Corrosion resistance: 4 (high) EN 50086.
Compression strength:
4 (1250 N) EN 50086.

Защитная труба из нержавеющей стали типа WO...S

Предназначена прежде всего для защиты от механических повреждений. Защищает установку в случае кратковременного контакта с проводами с горячей водой или паром и даже с открытым пламенем (но только от т.н. «прикосновения»).
Обладает высокой стойкостью к агрессивным факторам встречаемых в промышленности.

Материал: сталь 304 AISI.
Рабочая температура: -80÷+500 °Ц.
Степень защиты: IP40.
Коррозиестойкость: 4 (высокая) EN 50086.
Устойчивость на сжатия:
4 (1250 N) EN 50086.

Typ Type Тип	Min. średnica wewn. Min. external diameter Мин. внутр. диаметр [mm/мм]	Zewnętrzna średnica External diameter Внешний диаметр [mm/мм]	Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/мм]	Opakowanie Packing Упаковка [m/м].	Art. nr Art. No. Арт. №
WO 7S	10	13	28	50	120-442190
WO 9S	11	15	34	50	120-442191
WO 11S	15	18	40	50	120-442192
WO 13S	17	20	45	50	120-442193
WO 16S	18	22	50	50	120-442194
WO 21S	24	28	63	25	120-442195
WO 29S	32	37	85	25	120-442196
WO 36S	41	47	100	15	120-442197
WO 48S	54	60	125	15	120-442198

Used with MWD...S glands.


CE The product is CE marked.

Применяется с сальниками: MWD...S.

CE Изделие имеет знак CE.

Rura elastyczna ochronna wykonana ze stali ocynkowanej pokryta płaszczem z PCW typu WOT

Przeznaczona do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na atmosferę agresywną, na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady.
Kolor: szary.
Temperatura pracy: -5÷+80 °C
(bez ruchu -20 °C)
Stopień ochrony: IP66.
Odporność korozyjna: 1 (słaba) EN 50086.
Wytrzymałość na zgniatanie:
4 (1250 N) EN 50086.



Stosowana z dławnicami: MWD i MWD...S.
Na żądanie rura ze stali nierdzewnej pokryta PCW.

CE Wyrób oznaczony znakiem CE.

Flexible conduit made of galvanized steel, PVC coated WOT type

Designed for protection against mechanical damages, resistant to most aggressive media occurring in industry such as petrol, any kind of oil and grease, diluted acids and bases.

Colour: grey.
Working temperature: -5÷+80°C
(without moving -20 °C).
Protection class: IP66.
Corrosion resistance: 1 (low) EN 50086.
Compression strength:
4 (1250 N) EN 50086.

Used with the glands: MWD, MWD...S.
On request conduit of PVC coated stainless stesl available.

CE The product is CE marked.

Защитная труба из оцинкованной стали покрытая оболочкой из ПВХ типа WOT

Предназначена для защиты от механических повреждений, стойкая к агрессивной среде, к большинству агрессивных факторов встречаемых в промышленности таких как: бензин, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи.
Цвет: серый.
Рабочая температура: -5÷+80 °Ц
(без движения -20 °Ц)
Степень защиты: IP66.
Коррозиестойкость: 1 (невысокая)
EN 50086.
Устойчивость на сжатия:
4 (1250 N) EN 50086.

Применяется с сальниками: MWD, MWD...S.
По заказу изготавливаются трубы из нержавеющей стали покрытые ПВХ.

CE Изделие имеет знак CE.

Typ Type Тип	Min. średnica wewn. Min. external diameter Мин. внутр. диаметр [mm/мм]	Zewnętrzna średnica External diameter Внешний диаметр [mm/мм]	Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/мм]	Opakowanie Packing Упаковка [m/м]	Art. nr Art. No. Арт. №
WOT 7	9,4	12,5	32	50	120-443010
WOT 9	11,0	15,2	40	50	120-443020
WOT 11	14,0	18,6	45	50	120-443030
WOT 13	15,0	20,4	52	50	120-443040
WOT 16	17,0	22,5	58	50	120-443050
WOT 21	22,0	28,3	72	25	120-443060
WOT 29	30,0	37,0	96	25	120-443070
WOT 36	39,0	47,0	118	15	120-443080
WOT 48	50,0	60,0	140	15	120-443100