Praska hydrauliczna HK 5, HK 6, głowica GK 5

PRASKA HK 5 – ręczna praska hydrauliczna z głowicą obrotową. Bardzo uniwersalna, praktyczna, o dużej niezawodności.
Siła zaciskająca: min. 50 kN. **Długość:** 365 mm. **Masa:** 2,3 kg. **Ciśnienie pracy:** 70 MPa.
Art. nr: 340-040100

Praska HK 6 – ręczna praska hydrauliczna z obrotową głowicą. Dwustopniowy tłok zapewnia szybki dosuw matrycy skracając czas potrzebny na wykonanie zacisnięcia. Matryce zaciskowe jak w prasie HK 5.
Siła zaciskająca: min. 55 kN. **Długość:** 420 mm. **Masa:** 2,45 kg. **Ciśnienie pracy:** 70 MPA.
Art. nr: 3340-040290.

Głowica GK 5 – głowica zaciskowa do współpracy z pompą hydrauliczną. Bardzo uniwersalna, praktyczna, o dużej niezawodności. Umożliwia łatwy dostęp. Przeznaczenie i matryce zaciskowe jak praska HK 5.
Siła zaciskająca: min. 50 kN. **Długość:** 190 mm. **Masa:** 1,75 kg. **Ciśnienie pracy:** 70 MPa.
Art. nr: 340-040106.

Akcesoria:
Pudełko plastikowe PP-HK5/KH25 do praski HK 5 i matryc. Bardzo praktyczne
– **Art. nr:** 397-100105.
Pudełko metalowe P-HK5 do praski HK 5 i matryc. Bardzo praktyczne
– **Art. nr:** 397-100100.

Hydraulic press HK 5, HK 6 and head GK 5

Hydraulic crimping press HK 5 – hand hydraulic press with rotating head and protection. General purpose, practical, reliable.
Weight: 2,3 kg. **Length:** 365 mm. **Provides tightening force:** at least 50 kN. **Working preassure:** 70 MPa.
Item No.: 340-040100

Hydraulic crimping press HK 6 – hand hydraulic press with rotating head and protection. Two-stage hydraulic system, reducing the number of pumping. Crimping dies the same as for HK 5 press.
Weight: 2,45 kg. **Length:** 420 mm. **Provides tightening force:** at least 55 kN. **Working preassure:** 70 MPa.
Item No.: 340-040100.

Head GK 5 type – crimping head used together with hydraulic pump. General purpose, practical, reliable. Enables easy access. Application and crimping dies the same as for HK 5 press. **Provides crimping force:** at least 50 kN.
Working pressure: 70 MPa. **Weight:** 1,75 kg.
Length: 190 mm.
Item No.: 340-040106.

Accesories:
Plastic box type PP-HK5/KH25 for hand press HK 5 and crimping dies. Very useful
– Item No.: 397-100105.
Metal box type P-HK5 for hand press HK 5 and crimping dies. Very useful
– **Item No.:** 397-100100.

Гидравлический зажимный пресс типа НК 5, НК 6 и головка типа GK 5

Гидравлический зажимный пресс типа НК 5 – гидравлический ручной пресс с вращающейся головкой. Очень универсален, практичен, надежен.
Сила зажима: минимум 50 kN. **Длина:** 365 мм.
Вес: 2,3 кг. **Рабочее давление:** 70 Mpa.
Арт. №: 340-040100.

Пресс НК 6 – ручной гидравлический пресс с вращающейся головкой. Двухпозиционный поршень обеспечивает быстрое придвижение матрицы, сокращая время необходимое для зажатия. Зажимные матрицы такие же как в прессе НК 5.
Сила зажима: мин. 55 kN. **Длина:** 420 мм.
Вес: 2,45 кг. **Рабочее давление:** 70 MPa.
Арт. №: 340-040290.

Головка типа GK 5 – зажимная головка для гидравлического насоса. Универсальна, практична, надежна. Дает возможность легкого доступа к проводу.
Применение и зажимные матрицы такиеже как для зажимнго пресса типа НК 5.
Сила зажима: минимум 50 kN. **Длина:** 190 мм.
Вес: 1,75 кг. **Рабочее давление:** 70 Mpa.
Арт. №: 340-040106.

Аксессуары:
Пластиковая коробка PP-HK5/KH25 для пресса НК 5 и матриц. Очень практична
– Арт. №: 397-100105.
Металлическая коробка типа P-HK5 для ручных инструментов НК 5 и штампов. Очень практична – **Арт. №:** 397-100100.

HK 5



HK 6




GK 5



P-HK5



PP-HK5



Matryce HK5-... do końcówek rurowych miedzianych i aluminiowych

Dies HK5-... for tubular aluminium and copper terminal

Матрицы HK5-... для медных и алюминиевых трубчатых наконечников



Typ / Type / Тип Art. nr Item No. Арт. №	HK5-4 340-045349	HK5-5 340-045350	HK5-6 340-045360	HK5-7 340-045370	HK5-8 340-045380	HK5-10 340-045390	HK5-11 340-045400	HK5-12 340-045410	HK5-13 340-045420	HK5-14 340-045430	HK5-16 340-045440	HK5-17 340-045450	HK5-18 340-045460	HK5-19 340-045470	HK5-20 340-045480	HK5-21 340-045490	HK5-22 340-045500	HK5-23 340-045510	HK5-25 340-045520
Numer gniazda Socket No. Номер гнезда	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Typ końcówki Terminal type Тип наконечника	Do końcówek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page / Для наконечников согласно таблицы на последней странице																		

Matryce HK5-S... do formowania żył sektorowych na okrągło

Dies HK5-S... for forming round shape of segmental cores

Матрицы HK5-S... для формирования секторных жил




Typ / Type / Тип Art. nr / Item No. / Арт. №		HK5-S10 340-041400	HK5-S16 340-041500	HK5-S25 340-041600	HK5-S35 340-041700	HK5-S50 340-041800	HK5-S70 340-041900	HK5-S95 340-042000	HK5-S120 340-042100	HK5-S150 340-042200	HK5-S185 340-042300	HK5-S240 340-042400
Przekrój końcówki Cross section range Сечение наконечника [mm²/мм²]	SM	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
	SE	–	–	35	50	70	95	120	150	185	240	300

Matryce HK5-K... do końcówek lutowanych KO, KW, KI, KL...

Dies HK5-K... for soldered terminals KO, KW, KI, KL...

Матрицы HK5-K... для паяных наконечников типа KO, KW, KI, KL...



Typ / Type / Тип Art. nr / Item No. / Арт. №	HK5-K10 340-045110	HK5-K16 340-045120	HK5-K25 340-045130	HK5-K35 340-045140	HK5-K50 340-045150	HK5-K70 340-045160
Przekrój końcówki Cross section range Сечение наконечника [mm²/мм²]	10	16	25	35	50	70

Matryce HK5-I... do końcówek izolowanych KOI, KWI, KII, KLI...

Dies HK5-I... for insulated terminals KOI, KWI, KII, KLI...

Матрицы HK5-I... для изолированных наконечников типа KOI, KWI, KII, KLI...



Typ / Type / Тип Art. nr / Item No. / Арт. №	HK5-I 10 340-043400	HK5-I 16 340-043500	HK5-I 25 340-043600	HK5-I 35 340-043700	HK5-I 50 340-043800	HK5-I 70 340-043810	HK5-I 95 340-043820
Przekrój końcówki Cross section range Сечение наконечника [mm²/мм²]	10	16	25	35	50	70	95

Matryce HK5-H... do końcówek tulejkowych H i HI

Dies HK5-H... for cord-end terminals H and HI

Матрицы HK5-H... для втулочных наконечников H и HI



Typ / Type / Тип Art. nr Item No. Арт. №	HK5-H10/2H4 340-043900	HK5-H16 340-044100	HK5-H25 340-044200	HK5-H35 340-044300	HK5-H50 340-044400	HK5-H70 340-044500	HK5-H95 340-044600	HK5-H120 340-044700	HK5-H150 340-044800	HK5-2H6 340-044900	HK5-2H10 340-045000	HK5-2H16 340-045100
Przekrój końcówki Cross section range Сечение наконечника [mm²/мм²]	10 2x4	16	25	35	50	70	95	120	150	2x6	2x10	2x16

Matryce HK-ZL... do końcówek typu ZLA

Niektóre wielkości matryc wymagają otworzenia głowicy narzędzia w celu dokonania następnego zaciśnięcia.

Dies HK-ZL... for terminals ZLA

Some sizes of crimping dies require to open tool head, in order to do the next crimp.

Матрицы HK5-ZL...для наконечников типа ZLA

При работе с некоторыми матрицами для следующего зажития необходимо раскрыть головку.



Typ / Type / Тип Art. nr / Item No. / Арт. №	HK5-ZL16 340-045550	HK5-ZL25 340-045551	HK5-ZL35 340-045552	HK5-ZL50 340-045553	HK5-ZL70 340-045554	HK5-ZL95 340-045555	HK5-ZL120 340-045556
Przekrój końcówki Cross section range Сечение наконечника [mm²/мм²]	16	25	35	50	70	95	120

Uwaga!
Na specjalne życzenie dostarczamy matryce do innych celów.

Note!
On special request we can deliver dies for other purposes.

Внимание!
По специальному заказу поставляем матрицы для других целей.