

Obudowy OPS / OPS cabinets



Obudowa typu OPS 86D / Cabinet OPS 86D



Obudowa typu OPS 56.2D / Cabinet OPS 56.2D



Obudowa typu OPS 44D / Cabinet OPS 44D



Fundamenty typu FPS / Bases FPS



Nadstawka fundamentu typu NFS / Base lenghten type NFS



Obudowa typu OPS 44 + 44 / Cabinet OPS 44 + 44

Sypniewski® Sp. z o.o.

TÜV CERT EN ISO 9001

Siedziba firmy: ul. Dębowa 23 • 65-124 Zielona Góra ***Zakład produkcyjny:*** ul. Sulechowska 4a • 65-119 Zielona Góra

tel. (068) 328 42 70 • (068) 328 42 71 • fax (068) 328 42 69 • www.sypniewski.zg.pl • biuro@sypniewski.zg.pl

Sypniewski® Sp. z o.o.

TÜV CERT EN ISO 9001

OBUDOWY TYPU OPS



OBUDOWY Z TWORZYW TERMOUTWARDZALNYCH

Sypniewski® Sp. z o.o.
www.sypniewski.zg.pl • biuro@sypniewski.zg.pl
ul. Sulechowska 4a • 65-119 Zielona Góra
tel. (068) 328 42 70 • (068) 328 42 71 • fax (068) 328 42 69

OBUDOWY I FUNDAMENTY TERMOUTWARDZALNE TYPU OPS / CABINETS AND BASES TYPE OPS

GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH 250 MM (180 MM*)

szerokość / width

wysokość / height

	265 mm (220 mm*)	400 mm (355 mm*)	530 mm (485 mm*)	530 mm (485 mm*)
400 mm (360 mm*)	OPS 24	OPS 44	OPS 54	OPS 54.2
500 mm (460 mm*)	WKRÓTCE OPS 25	OPS 45	WKRÓTCE OPS 55	WKRÓTCE OPS 55.2
600 mm (560 mm*)	OPS 26	OPS 46	OPS 56	OPS 56.2
800 mm (760 mm*)	WKRÓTCE OPS 28	OPS 48	WKRÓTCE OPS 58	WKRÓTCE OPS 58.2
nadstawka fund. 250 mm	NFS 26	NFS 40	NFS 53	NFS 53
fundament 820 mm	FPS 26	FPS 40	FPS 53	FPS 53

* - w nawiasach podano wymiary przestrzeni montażowej / * - montage space
istnieje możliwość montażu daszku płaskiego lub ze spadem / there is a possibility to assemble a cabinet with a flat or sloping roof

Sypniewski® Sp. z o.o.
www.sypniewski.zg.pl • biuro@sypniewski.zg.pl
ul. Sulechowska 4a • 65-119 Zielona Góra
tel. (068) 328 42 70 • (068) 328 42 71 • fax (068) 328 42 69

OBUDOWY I FUNDAMENTY TERMOUTWARDZALNE TYPU OPS / CABINETS AND BASES TYPE OPS

GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH 250 MM (180 MM*)

szerokość / width

wysokość / height

	800 mm (750 mm*)	800 mm (750 mm*)
400 mm (360 mm*)	OPS 84	OPS 84.2
500 mm (460 mm*)	OPS 85	OPS 85.2
600 mm (560 mm*)	OPS 86	OPS 86.2
800 mm (760 mm*)	OPS 88	OPS 88.2
nadstawka fund. 250 mm	NFS 80	NFS 80
fundament 820 mm	FPS 80	FPS 80

* - w nawiasach podano wymiary przestrzeni montażowej / * - montage space
istnieje możliwość montażu daszku płaskiego lub ze spadem / there is a possibility to assemble a cabinet with a flat or sloping roof

OBUDOWY Z TWORZYW TERMOUTWARDZALNYCH